

CONTINUO DECO

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ОТДЕЛКА В ВИДЕ ШПАТЛЕВОЧНОЙ ПАСТЫ МИНЕРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Серия 114/115

ОПИСАНИЕ

CONTINUO DECO - это декоративное пастообразное покрытие, шпатлевочное, двухкомпонентное, для горизонтальных и вертикальных поверхностей, можно окрашивать с помощью колеровочной системы.

Формула подходит для удовлетворения различных потребностей современных строительных работ и позволяет создать различные эффекты, от идеально ровного и однородного, до двухцветного, текстурированного.

Для получения дополнительной информации о реализации эффектов см. техническое руководство по нанесению.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

CONTINUO DECO обеспечивает отличную адгезию к средствам LEVEL_ZERO или BASE, имеющимся в системе CONTINUO, создавая настраиваемые горизонтальные и вертикальные поверхности с высокой эстетической ценностью.

CONTINUO DECO - это достаточно универсальный продукт. Обработка смеси оптимизирует время на строительном объекте и позволяет получить широкий спектр эстетических эффектов одним продуктом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CONTINUO DECO КОМПОНЕНТ А

- Тип связующего вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии.
- Внешний вид: белая паста
- Растворитель: вода

CONTINUO DECO КОМПОНЕНТ В

- Тип связующего вещества: цемент и заполнители.
- Внешний вид: белый порошок
- Макс. размер заполнителей: 0,3 мм

СМЕСЬ CONTINUO DECO А+В

- Пропорции при смешивании: 3:1 по весу
- Удельный вес смеси UNI EN ISO 2811-1: $1,77 \pm 0,05$ прибл. кг/л
- Время обработки: прибл. 120 минут при 25° C, относительной влажности=60%.
- Высушивание (при 25° C и 65% относительной влажности): на ощупь - в течение 60 минут; наносится повторно через 3 часа (в зависимости от условий окружающей среды и основания).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно отвечать следующим требованиям: оно должно быть хорошо высушенным, плотным и без пыли. Любые неровности из-за неправильного нанесения грунта можно смягчить за счет шлифовки.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +5° C / Макс. +35° C
Температура поверхности: Мин. +5° C / Макс. +35° C.

- Добавьте к каждой окрашенной упаковке CONTINUO DECO А на 15 кг полную упаковку CONTINUO DECO В на 5 кг.

- Добавление должно производиться постепенно и при медленном перемешивании дрелью с насадкой-миксером не менее 3 минут.

- Можно добавить в смесь воды до 5-8% по весу.

- Полученный раствор должен быть однородным, тиксотропным и без комков.

- Инструменты: терка из нержавеющей стали

- Для реализации особых эстетических эффектов с помощью CONTINUO DECO смотрите техническое руководство по укладке.

- Кол-во слоев: 2-3 слоя продукта в зависимости от требуемого эстетического эффекта.

- Перед нанесением грунтовки можно слегка отшлифовать поверхность с помощью орбитальной или однощеточной шлифовальной машины.

- Все инструменты сразу же после использования следует промыть водой.

- Ориентировочный расход: 1,2-1,5 кг / м² в 2 слоя.

Расход подан ориентировочно и относится к плоским поверхностям. Перед нанесением, мы рекомендуем проверить средство на месте.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico. В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30° C
Минимальная температура хранения: +5° C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория A/I: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)

Содержит не более: 200 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративная отделка в виде шпатлевочной пасты для

CONTINUO DECO

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ОТДЕЛКА В ВИДЕ ШПАТЛЕВОЧНОЙ ПАСТЫ МИНЕРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Серия 114/115

горизонтальных и вертикальных поверхностей для создания декоративных систем CONTINUO.

Ориентировочный расход 1,2-1,5 кг/м.кв. в 2 слоя.

Поставка и укладка материала € за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso particolare. Il presente descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutti i precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.